

АТОЛ 25Ф. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование	Параметр
Рекомендации по сферам применения	Для предприятий с высокой проходимостью для предоставления чека до 80 мм
Чековая станция	до 300 мм/сек (при использовании блока питания 95 Вт), до 270 мм/сек (при использовании блока питания 60 Вт)
Способ печати	Термопечать
Принтер	АТОЛ
Печатающий механизм	LTP04-347-A1, Seiko Instruments (Япония)
Качество печати, dpi	203
Скорость печати, мм/секунду	250
Количество символов в строке	от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) от 24 до 36 (при бумаге 58 мм)
Автоотрез	Да
Наличие гребенки для ручного отделения чеков	Да
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты	150
Ресурс автоотреза, операций	1 500 000
Фискальный блок	
Количество фискализаций, перерегистраций	без ограничения
Разрядность денежных счетчиков (регистров)	12 разрядов
Разрядность денежных счетчиков (регистров) от	14 разрядов
Расходные материалы	
Чековая и контрольная лента	Термобумага
Сопряжение с компьютером	
Интерфейс подключения к ПК	Мультиинтерфейсный RS-232C, USB и Ethernet
Беспроводной интерфейс подключения	Опционально, путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT
Скорость обмена с ПК	1200 115200 бод
Передача данных в ОФД	
Интерфейс для передачи данных в ОФД	Ethernet, USB (опционально путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT)
Дополнительно	
Подключение денежного ящика 24V	Да
Подключение дисплея покупателя	Да
Программное обеспечение	
Совместимость с ПО	Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru
Габаритные параметры	
Ширина-длина-высота, мм	144x130x174
Масса без БП, кг	1,2
Корпус	
Цвет	Черный
Эксплуатация	
Блок питания	24 В, производство Тайвань
Автономное питание	Нет
Питание	АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	Не более 60
Условия эксплуатации	Температура +5...+45 °С, влажность не выше 85% при +35 °С